

VÁZACÍ PÁSKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vázací páska - Polyamid 6,6

páska je vyráběna a certifikována v zemích EU, dle ISO EN 50146, IEC 92-101, dodavatel tímto zaručuje dlouhodobou životnost výrobku, páska je netoxická, bez halogenů, samozhášecí (UL 94 - V 2), odolná proti působení olejů, benzínu, slané vodě atd., provozní teplota -40°C až 105°C

Vázací páska s popisným štítkem - bílá

	svazek ø [mm]	štítek [mm]	rozměr d x š [mm]	
100	1,6-18	25 x 8	100 x 2,5	18 1420
100	1,6-50	25 x 8	200 x 2,5	18 1422
100	2,0-50	28 x 10	190 x 4,8	18 1424
100	2,0-75	28 x 10	270 x 4,8	18 1426

Víceúčelová stahovací páska

tkanina + polyamid,

možnost použití až 10.000 x

pevnost v tahu [N]

10	280	240 x 25	18 1900
10	280	300 x 25	18 1902
10	280	360 x 25	18 1904

Vázací páska - bílá

	tl. pásky [mm]	svazek ø [mm]	min. pevnost [kp]	v tahu [N]	rozměr d x š [mm]	
100	1,1	2-16	9	88	75 x 2,5	18 1360
100	1,1	2-24	9	88	100 x 2,5	18 1361
100	1,1	2-35	9	88	135 x 2,5	18 1362
100	1,1	2-42	9	88	160 x 2,5	18 1402
100	1,1	2-55	9	88	200 x 2,5	18 1363
100	1,1	2,5-36	18	176	140 x 3,5	18 1364
100	1,1	2,5-55	18	176	200 x 3,5	18 1404
100	1,2	2,5-80	18	176	280 x 3,5	18 1378
100	1,4	2,5-40	22	216	160 x 4,5	18 1365
100	1,4	3-45	22	216	180 x 4,5	18 1366
100	1,4	3-51	22	216	200 x 4,5	18 1367
100	1,5	5-70	22	216	250 x 4,5	18 1379
100	1,5	5-76	22	216	280 x 4,5	18 1368
100	1,5	5-101	22	216	360 x 4,5	18 1369
100	1,5	5-110	22	216	380 x 4,5	18 1408
100	1,8	5-46	60	588	180 x 7,5	18 1371
100	1,8	5-64	60	588	240 x 7,5	18 1372
100	1,8	5-76	60	588	280 x 7,5	18 1377
100	1,8	5-101	60	588	360 x 7,5	18 1373
100	1,95	18-132	60	588	450 x 7,5	18 1374
100	1,95	20-160	60	588	540 x 7,5	18 1375
100	2,0	32-222	60	588	750 x 7,5	18 1376
50	2,0	20-235	80	784	780 x 9,0	18 1390
50	2,0	40-280	80	784	920 x 9,0	18 1391
50	2,0	10-140	110	1080	500 x 12,5	18 1392
50	2,0	40-225	110	1080	750 x 12,5	18 1393
50	2,0	40-300	110	1080	1000 x 12,5	18 1395

balení

obj. č.



3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Vázací páska - černá

odolná proti UV záření

	tl. páska [mm]	svazek ø [mm]	min. pevnost [kp]	v tahu [N]	rozměr d x š [mm]	
100	1,1	2-16	9	88	75 x 2,5	18 1860
100	1,1	2-24	9	88	100 x 2,5	18 1861
100	1,1	2-35	9	88	135 x 2,5	18 1862
100	1,1	2-42	9	88	160 x 2,5	18 1802
100	1,1	2-55	9	88	200 x 2,5	18 1863
100	1,1	2,5-36	18	176	140 x 3,5	18 1864
100	1,1	2,5-55	18	176	200 x 3,5	18 1804
100	1,2	2,5-80	18	176	280 x 3,5	18 1878
100	1,4	2,5-40	22	216	160 x 4,5	18 1865
100	1,4	3-45	22	216	180 x 4,5	18 1866
100	1,4	3-51	22	216	200 x 4,5	18 1867
100	1,5	5-70	22	216	250 x 4,5	18 1879
100	1,5	5-76	22	216	280 x 4,5	18 1868
100	1,5	5-101	22	216	360 x 4,5	18 1869
100	1,8	5-46	60	588	180 x 7,5	18 1871
100	1,8	5-64	60	588	240 x 7,5	18 1872
100	1,8	5-76	60	588	280 x 7,5	18 1877
100	1,8	5-101	60	588	360 x 7,5	18 1873
100	1,95	18-132	60	588	450 x 7,5	18 1874
100	1,95	20-160	60	588	540 x 7,5	18 1875
100	2,0	32-222	60	588	750 x 7,5	18 1876
50	2,0	20-235	80	784	780 x 9,0	18 1890
50	2,0	40-280	80	784	920 x 9,0	18 1891
50	2,0	10-140	110	1080	500 x 12,5	18 1892
50	2,0	40-225	110	1080	750 x 12,5	18 1893
50	2,0	40-300	110	1080	1000 x 12,5	18 1895



Vázací páska - černá

k připevnění kabelů do předvrtaného otvoru cca. ø 5 mm, široké spektrum využití hlavně v oblasti strojírenství, automobilového průmyslu atd.

100	max. 32	18	176	140 x 3,5	18 1850
-----	---------	----	-----	-----------	---------



Vázací páska - barevná

100	červená	2-24	9	88	100 x 2,5	18 1450
100	červená	2,5-36	18	176	140 x 3,5	18 1452
100	červená	3-51	22	216	200 x 4,5	18 1454
100	červená	5-76	22	216	280 x 4,5	18 1456
100	modrá	2-24	9	88	100 x 2,5	18 1460
100	modrá	2,5-36	18	176	140 x 3,5	18 1462
100	modrá	3-51	22	216	200 x 4,5	18 1464
100	modrá	5-76	22	216	280 x 4,5	18 1466
100	zelená	2-24	9	88	100 x 2,5	18 1470
100	zelená	2,5-36	18	176	140 x 3,5	18 1472
100	zelená	3-51	22	216	200 x 4,5	18 1474
100	zelená	5-76	22	216	280 x 4,5	18 1476
100	žlutá	2-24	9	88	100 x 2,5	18 1480
100	žlutá	2,5-36	18	176	140 x 3,5	18 1482
100	žlutá	3-51	22	216	200 x 4,5	18 1484
100	žlutá	5-76	22	216	280 x 4,5	18 1486



Teflonové pásky

vysoká odolnost proti UV záření, radioaktivitě, působení kyselin, chemikálií, samozhášecí UL 94 V-O, provozní teplota -50°C až 155°C

100	46	100	186 x 4,8	18 1487
100	104	100	360 x 4,8	18 1488
100	85	320	338 x 7,0	18 1489



Ocelová vázací páska - stříbrná

z ušlechtilé oceli, odolná proti korozi a chemikáliím, antimagnetická,
provozní teplota -80°C až 538°C

	tl. pásky [mm]	svazek ø [mm]	min. pevnost [kp]	v tahu [N]	rozměr d x š [mm]	
100	0,25	20	56	550	100 x 4,6	18 6000
100	0,25	27	56	550	125 x 4,6	18 6001
100	0,25	44	56	550	150 x 4,6	18 6002
100	0,25	50	56	550	200 x 4,6	18 6003
100	0,25	75	56	550	290 x 4,6	18 6004
100	0,25	102	56	550	360 x 4,6	18 6005
25	0,25	152	56	550	520 x 4,6	18 6006
100	0,25	50	122	1200	200 x 7,9	18 6010
100	0,25	75	122	1200	290 x 7,9	18 6011
100	0,25	102	122	1200	360 x 7,9	18 6012
25	0,25	152	122	1200	520 x 7,9	18 6013
25	0,25	203	122	1200	680 x 7,9	18 6014
25	0,25	254	122	1200	840 x 7,9	18 6015
25	0,25	318	122	1200	1000 x 7,9	18 6016
25	0,25	75	224	2200	290 x 12,0	18 6020
25	0,25	102	224	2200	360 x 12,0	18 6021
25	0,25	152	224	2200	520 x 12,0	18 6022
25	0,25	203	224	2200	680 x 12,0	18 6023
25	0,25	254	224	2200	840 x 12,0	18 6024
25	0,25	318	224	2200	1000 x 12,0	18 6025

Ocelová vázací páska - černá

100	0,25	20	56	550	100 x 4,6	18 6100
100	0,25	44	56	550	150 x 4,6	18 6102
100	0,25	50	56	550	200 x 4,6	18 6103
100	0,25	75	56	550	290 x 4,6	18 6104
100	0,25	102	56	550	360 x 4,6	18 6105
25	0,25	152	56	550	520 x 4,6	18 6106
100	0,25	50	122	1200	200 x 7,9	18 6110
100	0,25	75	122	1200	290 x 7,9	18 6111
100	0,25	102	122	1200	360 x 7,9	18 6112
25	0,25	152	122	1200	520 x 7,9	18 6113
25	0,25	203	122	1200	680 x 7,9	18 6114
25	0,25	254	122	1200	840 x 7,9	18 6115
25	0,25	318	122	1200	1000 x 7,9	18 6116
25	0,25	75	224	2200	290 x 12,0	18 6120
25	0,25	102	224	2200	360 x 12,0	18 6121
25	0,25	152	224	2200	520 x 12,0	18 6122
25	0,25	203	224	2200	680 x 12,0	18 6123
25	0,25	254	224	2200	840 x 12,0	18 6124
25	0,25	318	224	2200	1000 x 12,0	18 6125

Vázací páska - bílá

velmi vysoká teplotní odolnost (až +130°C)

100	2,5-36	18	176	140 x 3,5	18 1710
100	3-51	22	216	200 x 4,5	18 1712
100	5-76	22	216	280 x 4,5	18 1713
100	5-101	22	216	360 x 4,5	18 1714
100	5-101	60	588	360 x 7,5	18 1716

Vázací páska - černá

mrazuvzdorná (až -40°C), odolná proti UV záření

100	2,5-36	16	158	140 x 3,5	18 1720
100	3-51	20	194	200 x 4,5	18 1722
100	5-76	20	194	280 x 4,5	18 1723
100	5-101	20	194	360 x 4,5	18 1724
100	5-101	54	529	360 x 7,5	18 1726



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

Vázací páska - bílá

velmi obtížně vznětlivá, samozhášecí dle UL 94 V-O
použití při teplotách -20°C až 80°C

	svazek ø [mm]	min. pevnost [kp]	v tahu [N]	rozměr d x š [mm]	
100	2,5-36	14	140	140 x 3,5	18 1728
100	3-51	17	173	200 x 4,5	18 1730
100	5-76	17	173	280 x 4,5	18 1731
100	5-101	17	173	360 x 4,5	18 1732
100	5-101	48	470	360 x 7,5	18 1734



Svazkovací spirála - bílá

jednoduchá obsluha, opakovaně použitelná, materiál polyetylen,
použití při teplotách -20°C až 65°C

10 m	4-20	18 6200
10 m	6-60	18 6202
10 m	9-70	18 6204
10 m	12-80	18 6206
10 m	15-100	18 6208
10 m	25-130	18 6210



Svazkovací spirála - černá

10 m	4-20	18 6220
10 m	6-60	18 6222
10 m	9-70	18 6224
10 m	12-80	18 6226
10 m	15-100	18 6228
10 m	25-130	18 6230



Příslušenství

Držák vázací pásky

	způsob uchycení	max. šířka pásky [mm]	velikost [mm]	
100	šroub	4,8	20 x 10	18 1380
100	šroub + lepidlo	3,6	19 x 19	18 1382
100	šroub + lepidlo	4,8	27 x 27	18 1384
100	šroub	9,0	10 x 13	18 1386
100	šroub	9,0	23 x 15	18 1389



Clips

k uchycení svazků kabelů na hladkých
a těžko přístupných místech,

		kabel ø [mm]		
100	lepidlo	5	19 x 19	18 1381
100	lepidlo	10	26 x 26	18 1383
100	lepidlo	15	26 x 26	18 1385



Utahovák vázací pásky

s funkcí stříhání

1	pro pásku polyamid do max. šířky 4,8 mm	160	10 1930
1	pro pásku polyamid do max. šířky 9,5 mm	195	10 1931
1	pro ocelovou pásku	205	10 1935

