

ZKOUŠEČKY NAPĚTÍ

Fázová zkoušečka

	napětí V AC	hrot [mm]		
12	100 - 250	3,0	140	11 1280
1	100 - 250	3,0	155	11 1282
12	100 - 250	3,5	190	11 1288
12	125 - 250	3,5	190	11 1290
12	100 - 250	4,0	140	11 1300
12	100 - 500	3,0	125	11 1320



Digitální multimetr

vyšoká přesnost měření, automatické přepínání rozsahů AC/DC do 600 V, frekvenční rozsah do 10 MHz, měření odporu do 40 M Ω , velký LC-displej, automatické vypínání přístroje

1	11 1402
---	---------

balení

obj. č.

Proudové kleště

k měření stejnosměrného a střídavého napětí do 600 V, přesnost měření $\pm 2\%$, velký LC-displej s akustickou signalizací a automatickým vypínáním přístroje

1 11 1413

Adaptér k proudovým kleštím

možnost připojení k digitálnímu multimetru v rozmezí 200 mV/2 V AC

1 11 1414

Proudové kleště

k měření stejnosměrného a střídavého napětí do 400 V, přesnost měření $\pm 2\%$, velký LC-displej s akustickou signalizací a automatickým vypínáním přístroje

1 11 1415

Hledač kovů a napětí

bezdotykový hledač napětí AC 50 - 300 V do hloubky 400 mm, hledač kovových předmětů do 40 mm, s optickým a akustickým ukazatelem

1 11 1416

Zkoušečka napětí - ALPHA

s optickým a akustickým ukazatelem pro stejnosměrné a střídavé napětí bez přepínače rozsahu, ukazatelem polarity, rozsahem napětí 12 - 690 V AC/DC, znázorněním jednotlivých jmenovitých napětí pomocí LED-diod, ukazatelem směru točivého pole (100 - 690 V)

1 11 1420

Zkoušečka napětí - PROFIPOL

pro napětí 6-400 V AC/DC, s ukazatelem polarity u stejnosměrného napětí, LED-ukazatel jednotlivých stupňů napětí $\pm 6\text{ V}$, 12 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V

max. odběr proudu 30 mA
stupeň krytí IP 65
ukazatel polarity LED-diody

1 11 1425

Zkoušečka napětí - DUSPOL DIGITAL PLUS

pro stejnosměrné a střídavé napětí, s LC-displejem pro znázornění směru točivého pole, přítomnosti fáze a polarity

ukazatel jmenovitých napětí 1,5 - 750 V AC/DC
max. odběr proudu 3,5 mA
stupeň krytí IP 64

1 11 1427

Zkoušečka napětí - DUSPOL COMBI

s ukazatelem polarity, LED-ukazatel AC/DC napětí v rozmezí 12 - 750 V, LCD-signalizace sledu fází a testu vodivosti

ukazatel jmenovitých napětí 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 750 V
max. odběr proudu 52 mA
stupeň krytí IP 64
tester vodivosti 0 - 1 M Ω

1 11 1428

Zkoušečka napětí - DUSPOL ANALOG

pro stejnosměrné a střídavé napětí v rozsahu 12 - 750 V s LC-displejem pro znázornění směru točivého pole a přítomnosti fáze

ukazatel jmenovitých napětí 12 V, 24 V, 50 V, 230 V, 400 V, 500 V, 750 V
max. odběr proudu 50 mA
stupeň krytí IP 64
ukazatel polarity LED-diody

1 11 1430

Zkoušečka napětí - DUSPOL EXPERT

měření AC/DC v rozmezí 12 - 750 V, vibrační alarm, měření průchodnosti a polovodičů 0 - 200 kW, směru točivého pole, fáze a polarity, stupeň krytí IP 64

1 11 1433



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



Tester vodivosti - DUTEST

pro měření průchodnosti a vodivosti,
s optickou a akustickou signalizací,

k měření polarity polovodičových součástek

izolační schopnost do 400 V

ukazatel nízkohmických odporů do 900 Ω

ukazatel vysokohmických odporů do 90 k Ω

stupeň krytí IP 40

