

	Šířka klíče	Provedení	Bal.	Obj. č. CIMCO
--	-------------	-----------	------	---------------

OČKOPLOCHÝ KLÍČ



6 mm		1	11 2450
7 mm		1	11 2452
8 mm		1	11 2454
9 mm		1	11 2456
10 mm		1	11 2458
11 mm		1	11 2460
12 mm		1	11 2462
13 mm		1	11 2464
14 mm		1	11 2466
15 mm		1	11 2468
16 mm		1	11 2470
17 mm		1	11 2472
18 mm		1	11 2474
19 mm		1	11 2476
20 mm		1	11 2478
21 mm		1	11 2480
22 mm		1	11 2482
24 mm		1	11 2484
27 mm		1	11 2486
30 mm		1	11 2488
32 mm		1	11 2490

NASTAVITELNÝ KLÍČ

Dle DIN 3117A, kovaný z oceli, pochromovaný; rukojeť potažená PVC, pro rychlé a flexibilní provedení jednodušších prací.



SW 19	160 mm	1	11 2800
SW 24	210 mm	1	11 2802
SW 29	260 mm	1	11 2804

RÁČNOVÉ NÁSTROJE A HLAVICE PRO KABELOVÉ PRŮCHODKY

Patentově chráněný profesionální nástrojový systém pro časově úspornou, protiskluzovou a pohodlnou montáž kabelových průchodek, výborně se hodící i do velmi stísněných prostor (minimální úhel natočení pouze 10°) a pro kabelové průchodky s vloženým kabelem, bez poškození šroubení, pro plastové i kovové šroubové spoje různých rozměrů (SW), ráčna a hlavice precizně vyrobené ze speciální oceli, zatžitelnost min. 20 Nm.

MOMENTOVÝ KLÍČ

Momentový klíč s uvolněním s držákem pro výměnné nástroje, nastavitelný pomocí rychlého nastavení QuickSelect (bezpečnostní pojistka), zobrazení v Nm a ft.lb nebo in.lb, dvoudílná rukojeť. Další zatížení po povolení nebo zatížení proti funkčnímu směru, např. při zaseknutí šroubu, nepůsobí na uvolňovací mechanismus, který je tak chráněn před poškozením. Odchylka zobrazení ±3 %. Velikost držáku nástroje v mm, pro manoskopy (vnitřní čtyřhran) 9 × 12 mm. Dodávka zahrnuje návod k obsluze a tovární kalibrační certifikát.

Lze použít pouze v kombinaci s obj. č. CIMCO 11 5114 a 11 5100.

Rozsah stupnice: 4–20 Nm / 20–180 in.lb.

Dělení stupnice: 1 Nm / 10 in.lb.

Jemné dělení: 0,2 Nm.



	Hmotnost 740 g	1	11 5110
--	----------------	---	---------

ZÁSUVNÁ RÁČNA

Vyrobená z chrom-vanadiové oceli, přepínatelná, 60 zubů, vhodné pro momentové klíče se čtyřhranem 9 × 12 mm. Spojení momentového klíče a zásuvné ráčny zajišťuje odpružený přídržný čep. Při použití momentového klíče, obj. č. CIMCO 11 5110, není nutná žádná korekce měřítka na momentovém klíči. Lze použít pouze v kombinaci s obj. č. CIMCO 11 5110.

	1/2"	1	11 5114
--	------	---	---------

