

	Provedení	Velikost v mm	Bal.	Obj. č. CIMCO
--	-----------	---------------	------	---------------

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26



BEZKONTAKTNÍ ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ VOLTFIX A MAGNO-VOLT-FIX (OD 12 V AC)

Bezkontaktní, optická a akustická detekce střídavého napětí od 12 V AC, kategorie přepětí CAT IV 1000 V, dva volitelné rozsahy napětí / úrovně citlivosti, funkce svítilny, krytí IP 65, včetně baterií.

Zkoušečka napětí Voltfix	1	11 1460
Zkoušečka napětí Magno-Voltfix (navíc se zobrazením magnetického pole)	1	11 1465



NOVINKA!

ZKOUŠEČKA PRŮCHODNOSTI OBVODU, 0–500 kΩ / 0–10 Ω

Zkoušečka průchodnosti a vodivosti s dvoustepňovým zobrazením rozsahu: 0–500 kΩ / 0–10 Ω, zkušební proud do 20 mA, přepětová ochrana 400 V, kategorie měřicího obvodu CAT II 600 V, optická a akustická kontrola průchodnosti, pevně nainstalované testovací kabely, funkce svítilny, automatické zapnutí/vypnutí, krytí IP 40, zkoušeno v souladu s EN61010-1, včetně baterií.

	90 x 74 x 25	1	11 1435
--	--------------	---	---------

DIGITÁLNÍ MULTIMETR

★ NEJPRODÁVANĚJŠÍ ★



AUTOMATICKÝ DIGITÁLNÍ MULTIMETR, S AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU (600 V)

Profesionální multimetr s automatickou volbou rozsahu, měření stejnosměrného a střídavého napětí do 600 V, měření stejnosměrného a střídavého proudu do 10 A, měření odporu do 40 MΩ, teploty (do 500 °C), kapacity (do 100 μF) a měření frekvence (do 5 MHz), kategorie přepětí CAT III 600 V, CAT IV 300 V, optický a akustický test průchodnosti, test diod, velký LCD displej s podsvícením, funkce Data Hold, třída ochrany IP 40, testováno v souladu s EN61010-1, EN61010-2-033, EN61010-031, včetně baterií.

	165 x 80 x 55	1	11 1404
--	---------------	---	---------



DIGITÁLNÍ MULTIMETR EASY, SE ZOBRAZENÍM MĚŘICÍ ZÁSUVKY (600 V) TRMS

Multimetr se zobrazením měřicí zásuvky, ideální do školy nebo pro jiný typ vzdělávání, TRMS, měření stejnosměrného a střídavého napětí do 600 V, měření stejnosměrného proudu do 10 A, měření odporu do 20 MΩ, kategorie přepětí CAT III 600 V, test průchodnosti, diodový test, akustický výstražný signál, velký LCD displej, funkce Data Hold, zkoušeno v souladu s EN61010-1, včetně baterie.

	185 x 91 x 43	1	11 1408
--	---------------	---	---------



NOVINKA!

DIGITÁLNÍ MULTIMETR STANDARD (600 V)

Multimetr, měření stejnosměrného a střídavého napětí do 600 V, měření stejnosměrného a střídavého proudu do 10 A, měření odporu do 2 MΩ, kategorie přepětí CAT III 600 V, CAT IV 300 V, test průchodnosti, diodový test, velký LCD displej, stupeň krytí IP40, zkoušeno v souladu s EN61010-1, EN61010-2-033, EN61010-031, včetně baterií.

	145 x 75 x 40	1	11 1409
--	---------------	---	---------