

Velikost v mm

Bal.

Obj. č. CIMCO

KLEŠŤOVÉ AMPÉRMETRY

KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR PRO STEJNOSMĚRNÉ I STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ TRUE-RMS

Klešťový ampérmetr pro stejnosměrné i střídavé napětí, měření proudu do 100 A AC/DC, s funkcí multimetru, měření skutečné efektivní hodnoty (TrueRMS), měření odporu a kapacity. Kategorie přepětí CATII 600 V, CATIII 300 V. Bezkontaktní zkoušečka střídavého napětí (NCV). Akustický test průchodnosti, funkce Data Hold, diodový test. Velký LCD displej s podsvětlením. Rozsah dodávky: Brašna, bezpečnostní testovací kabely, baterie.

175 x 60 x 34

1

11 1411



MALÝ KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR PRO STEJNOSMĚRNÉ I STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ, 400 A

Klešťový ampérmetr pro stejnosměrné i střídavé napětí, měření proudu do 400 A AC/DC. Kategorie přepětí CATIII 600 V, měření odporu, kapacity, frekvence a teploty. Bezkontaktní zkoušečka napětí (NCV). Akustický test průchodnosti, funkce Data Hold, diodový test. Velký LCD displej s podsvětlením. Rozsah dodávky: Brašna, bezpečnostní testovací kabely, teplotní senzor, měřicí adaptér typu K, baterie.

200 x 60 x 34

1

11 1412



MALÝ KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR PRO STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ, 400 A

Klešťový ampérmetr pro střídavé napětí, měření proudu do 400 A AC. Kategorie přepětí CATIII 600 V, měření odporu, kapacity, frekvence a teploty. Bezkontaktní zkoušečka napětí (NCV). Akustický test průchodnosti, diodový test. Velký LCD displej s podsvětlením. Rozsah dodávky: Brašna, bezpečnostní testovací kabely, teplotní senzor, měřicí adaptér typu K, baterie.

200 x 60 x 34

1

11 1410



PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘEPRAVNÍ BRAŠNA SE SÍŤOVANOU VLOŽKOU A DRŽADLEM

Přepavní brašna pro bezpečné uložení digitálních multimetrů a příslušenství, tři síťované vložky zajišťují bezpečné uchycení všech součástí, barva černá, s praktickým držadlem.

200 x 210 x 50

1

11 1472



PŘEPRAVNÍ BRAŠNA PRO ZKOUŠEČKU NAPĚTÍ

Přepavní brašna pro bezpečné uložení zkoušeček napětí CIMCO. Barva černá, s poutkem na opasek a klipem.

300 x 77 x 50

1

11 1488



SADA TESTOVACÍCH HROTŮ, HROTY 2 MM

Zkušební hroty 2 mm z nerezové oceli, krátké provedení, CAT III / 1000 V, proudová zatížitelnost až 16 A, s technologií bezpečnostní zásuvky 4 mm podle DIN VDE 0411 / EN 61010.

L 102

1

11 1474



SADA TESTOVACÍCH HROTŮ, HROTY 4 MM

Zkušební hroty 4 mm z nerezové oceli, dlouhé provedení, CAT III / 1000 V, proudová zatížitelnost až 16 A, s technologií bezpečnostní zásuvky 4 mm podle DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010.

L 142

1

11 1473



NOVINKA!

cimco

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26