

| | Provedení | Rozměr v mm | Bal. | Obj. č. CIMCO |
|----|---|--|------|---------------|
| 1 | | | | |
| 2 |  <p>★ NEJPRODÁVANĚJŠÍ ★</p> | KATI[®] BLITZ COMPACT S vestavěnou řadou příslušenství a speciální tažnou pomůckou Kati [®] Grip, po 1 zavaděcí hlavici ø 7–10 mm, 3 koncovky a 2 koncovky 2.0 na struně, 3 spojovací dutinky, 5 tažných ok, 1 kabelová punčocha na kabel ø 6–9 mm, 1 lepidlo pro skleněná vlákna (lahvička 3 g). | | |
| 3 | | 20 m | 1 | 14 2020 |
| 4 | | 30 m | 1 | 14 2024 |
| 5 | | 50 m | 1 | 14 2028 |
| 6 |  | KATI[®] BLITZ COMPACT 2.0 S funkcí kliky pro navíjení struny do pouzdra, vylepšeným servisním krytem a výstupem struny odolným proti opotřebení. S vestavěnou řadou příslušenství po 2 zavaděcích hlavících ø 7 a 10 mm, 2 koncovky 2.0 a 2 koncovky 2.0 na struně, 3 spojovací dutinky, 5 tažných ok, 1 kabelová punčocha na kabel ø 6–9 mm, 1 lepidlo pro skleněná vlákna (lahvička 3 g). | | |
| 7 | | 20 m | 1 | 14 1620 |
| 8 | | 30 m | 1 | 14 1630 |
| 9 | | Bez funkce kliky | 50 m | 1 |
| 10 |  | KATI[®] BLITZ ORTUNG 2.0 Zařízení pro protahování kabelu stejné jako Kati [®] Blitz 2.0, ale také s funkcí lokalizace (připojení na přední straně). Vnitřní, chráněný vysílač ve kluzném kroužku. Cílené vyhledání a sledování trasy vedení nebo zablokovaných oblastí. S osvědčeným profilem Polykat [®] ze skelných vláken v pouzdru odolném proti nárazu. S vestavěnou řadou příslušenství po 2 zavaděcích hlavících ø 7 a 10 mm, 2 koncovky 2.0 a 2 koncovky 2.0 na struně, 3 spojovací dutinky, 5 tažných ok, 1 kabelová punčocha na kabel ø 6–9 mm, 1 lepidlo pro skleněná vlákna (lahvička 3 g). | | |
| 11 | | 30 m | 1 | 14 4630 |
| 12 |  <p>Produktové video Kati[®] Blitz Ortung 2.0</p> | KATI[®] EASY GRIP Pro energeticky úsporné a neunavující zavádění 3 mm struny ze skelných vláken do chráničky. Síla je přenášena pomocí dvoučelistového upínacího systému s tvarovým spojením se strunou ze skelných vláken. Max. tahová síla: 20 kg. | | |
| 13 | | | 1 | 14 2180 |
| 14 |  | KATI[®] SPECIÁLNÍ TAŽNÁ RUKOJEŤ KATI[®] GRIP Pro rychlé a bezpečné zatažení všech typů protahovacích strun od ø 3 do 6 mm (ploché ocelové, spirálové, perlonové i sklolaminátové struny). | | |
| 15 | | | 1 | 14 2190 |
| 16 |  | KATI[®] NÁHRADNÍ STRUNA PRO KATI[®] BLITZ Pro Kati [®] Blitz Compact a Kati [®] Blitz 2.0, se 2 koncovkami 2.0. | | |
| 17 | | 20 m | 1 | 14 2120 |
| 18 | | 30 m | 1 | 14 2122 |
| 19 | | 50 m | 1 | 14 2124 |
| 20 |  | KATI[®] NÁHRADNÍ STRUNA PRO KATI[®] BLITZ ORTUNG Pro Kati [®] Blitz Ortung 2.0 se 2 koncovkami 2.0. | | |
| 21 | | Typ Ortung | 30 m | 1 |
| 22 |  | KATI[®] POHON POMOCÍ AKUMULÁTOROVÉHO ŠROUBOVÁKU PRO KATI[®] BLITZ Pohon pro zařízení pro protahování kabelů Kati [®] Blitz a Kabelmax [®] umožňuje připojením k běžné akumulátorové vrtačce, která je již na staveništi k dispozici, umožňuje pohodlné, motorizované zavádění struny ze skelných vláken do chrániček a podlahových kanálů. Výhody zavádění struny „stisknutím tlačítka“ jsou zvláště patrné při kabeláži na dlouhé vzdálenosti. Rychlost lze individuálně regulovat. Hmotnost pouhých 270 g. | | |
| 23 | | Pohon pro Kati [®] Blitz | | 1 |