

Provedení	Velikost	Bal.	Obj. č. CIMCO
-----------	----------	------	---------------

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26



### KATI<sup>®</sup> TWIST

Nové polyesterové struny odolné proti opotřebení přesvědčí vysokou stabilitou v tahu a nízkým třecím odporem v chrániče (až o 60 % nižší než běžné plastové nebo ocelové struny).

- Mimořádně dobré ohybové a kluzné vlastnosti
- Maximální tahové zatížení koncovky (M5): 200 kg
- Opravitelné v případě přetržení struny (lisovací koncovka)
- Pevnost struny: 4,0 kN
- Je použitelný kompletní sortiment příslušenství pro Kati<sup>®</sup> Blitz a Kabelmax<sup>®</sup>

ø 4,5 mm	Délka 15 m	1	14 2540
ø 4,5 mm	Délka 25 m	1	14 2545
ø 5,2 mm	Délka 20 m	1	14 2555
ø 5,2 mm	Délka 40 m	1	14 2556
ø 6,0 mm	Délka 40 m	1	14 2565



### OCELOVÝ NAVIJÁK SE STRUNOU KATI<sup>®</sup> TWIST

Včetně 1 pružinové vodící hlavice ø 10 mm, 1 mosazná zaváděcí hlavice s očkem ø 6 mm (závit M5), 2 mosazné koncovky (závit M5).

ø 4,5 mm	Délka 25 m	1	14 2541
ø 5,2 mm	Délka 20 m	1	14 2550
ø 5,2 mm	Délka 40 m	1	14 2551
ø 6,0 mm	Délka 40 m	1	14 2560



### OPRAVNÁ SADA KATI<sup>®</sup> TWIST

Po 3 lisovacích koncovkách (čelist 16 mm<sup>2</sup>).

ø 4,5 mm	1	14 1249
ø 5,2 mm	1	14 1251
ø 6,0 mm	1	14 1252



Produktové video Kati<sup>®</sup> Twist 2.0

### KATI<sup>®</sup> TWIST 2.0

Snadné a rychlé navíjení spirálových protahovacích strun díky klice a ergonomickému pouzdru odolnému proti nárazu. Velmi krátká koncovka umožňuje průchod mimořádně těsnými poloměry ohybu, díky trojitě zakrouceným plastovým protahovacím strunám je bez problémů možné zatížení v tahu až 130 kg (struna/koncovka). Se závitem M5 je Kati<sup>®</sup> Twist 2.0 kompatibilní s veškerým příslušenstvím Kati<sup>®</sup> Blitz nebo Kabelmax<sup>®</sup>, protahovací struny Kati<sup>®</sup> Twist 2.0 si může uživatel opravit sám.



Ergonomické pouzdro s funkcí kliky, trojitá spirálová protahovací struna, velmi vysoká kluznost v chrániče, extrémně odolná proti opotřebení, průměr struny 4,5 mm. Tažná pomůcka integrovaná a uchycená v rukojeti pouzdra. Včetně 1 x tažné pomůcky pro Kati<sup>®</sup> Twist 2.0, 1 x protahovací hlavice s očkem, mosaz se závitem M5, ø 6 mm a 1 x zaváděcí hlavice s očkem, mosaz se závitem M5, ø 7 mm.

20 m	1	14 2570
30 m	1	14 2571

### PROTAHOVACÍ STRUNA KATI<sup>®</sup> TWIST 2.0

Trojitá spirálová plastová struna pro Kati Twist 2.0, velmi vysoká kluzná schopnost v chrániče, extrémně odolná proti opotřebení, s koncovkami nalisovanými na obou stranách se závitem M5 pro příslušenství Kati<sup>®</sup> Blitz Compact.



20 m	1	14 2575
30 m	1	14 2576

### ZAVÁDĚCÍ HLAVICE KATI<sup>®</sup> TWIST 2.0

Zaváděcí hlavice z mosazi se zatahovacím okem 7 mm, vratnou pružinou a vnitřním závitem M5.



1	14 2578
---	---------

### OPRAVNÁ SADA KATI<sup>®</sup> TWIST 2.0

3 lisovací koncovky (čelist 16 mm<sup>2</sup>)



1	14 1249
---	---------