

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Provedení

Velikost v mm

Bal.

Obj. č. CIMCO

2.6 MNOHOSTRANNÉ POUŽITÍ, TAKÉ PRO LISOVÁNÍ DUTINEK VODIČŮ

»JOKARI^{original} ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ QUADRO+, MULTIFUNKČNÍ KLEŠTĚ, NYNÍ S POJISTKOU!



QUADRO+ kombinuje čtyři funkce v jedné kleštičce – pro rychlou a přesnou práci:

Dělení - odizolování - zkroucení - lisování. Zajištění stálé a vysoké kvality lisování díky integrované pojistce.

- Dělení** - pro pevné i slané vodiče do 2,5 mm².
- Odizolování** - přesně zapadající doraz, pracovní rozsah 0,5–2,5 mm².
- Zkroucení** - zabraňuje rozevření jednotlivých žil, a tím zajišťuje bezpečné zasunutí vodiče do dutinky.
- Lisování** - lisovací dutinky na vodiče v páscích od 0,5 do 2,5 mm² (AWG 20–14) podle VDE 0609 část 1. Naplnění během několika sekund díky výměnnému zásobníku.

Kompletní kufřík QUADRO+: včetně 3 zásobníků a 5 pásků dutinek (0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm²).



NOVINKA!

Kompletní kufřík QUADRO+	1	10 0728
Výměnný zásobník QUADRO+	1	10 0727

Pásky viz strana 329 v kapitole 21.


KAPITOLA 3 - PŘESNÝ ODIZOLOVAČ VODIČŮ, NASTAVITELNÝ

Odizolovací nástroje, které jsou ovládány převážně mechanicky a jsou vhodné pro nejmenší a menší rozměry kabelů a vodičů díky uvedenému rastru.

»JOKARI^{original} PŘESNÝ ODIZOLOVAČ PWS-PLUS

Ideální pro použití v elektronice, výpočetní technice, telekomunikacích,

datové komunikaci, modelářství atd. Rozsah odizolování nastavitelný od \varnothing 0,25 do 1,00 mm, včetně nastavitelné délkové zářezky do 15 mm a odstříhávače pro vodiče do \varnothing 0,8 mm. Zvláště vhodné pro odizolování vodičů s vnější izolací PVC, Teflon®, KYNAR®, TEFZEL®, MYLAR®.



	Pracovní rozsah	AWG		
Červené tlačítko	\varnothing 0,25–0,80 mm	30–20	1	12 0033
Modré tlačítko	\varnothing 0,30–1,00 mm	28–18	1	12 0031
Náhradní nůž			1	12 0099