

Ukončovací materiál s izolací PA

galvanicky pozinkovaná měď, teplotní stálost -60°C až +105°C

Lisovací kabelové oko

	vodič [mm ²]	barva	oko ø [mm]	
100	0,1-0,4	žlutá	2	18 0008
100	0,1-0,4	žlutá	3	18 0010
100	0,1-0,4	žlutá	4	18 0014
100	0,1-0,4	žlutá	5	18 0016
100	0,5-1	červená	3	18 0020
100	0,5-1	červená	4	18 0024
100	0,5-1	červená	5	18 0026
100	0,5-1	červená	6	18 0028
100	0,5-1	červená	8	18 0027
100	0,5-1	červená	10	18 0029
100	1,5-2,5	modrá	3	18 0030
100	1,5-2,5	modrá	4	18 0034
100	1,5-2,5	modrá	5	18 0036
100	1,5-2,5	modrá	6	18 0038
100	1,5-2,5	modrá	8	18 0040
100	1,5-2,5	modrá	10	18 0042
100	4-6	žlutá	4	18 0050
100	4-6	žlutá	5	18 0052
100	4-6	žlutá	6	18 0054
100	4-6	žlutá	8	18 0056
100	4-6	žlutá	10	18 0058
100	10	červená	5	18 0070
100	10	červená	6	18 0072
50	10	červená	8	18 0074
50	10	červená	10	18 0076
50	10	červená	12	18 0078
50	16	modrá	5	18 0080
50	16	modrá	6	18 0082
50	16	modrá	8	18 0084
50	16	modrá	10	18 0086
50	16	modrá	12	18 0088



Lisovací kabelová vidlice

100	0,1-0,4	žlutá	3	18 0118
100	0,5-1	červená	3	18 0120
100	0,5-1	červená	4	18 0124
100	0,5-1	červená	5	18 0126
100	0,5-1	červená	6	18 0128
100	1,5-2,5	modrá	3	18 0140
100	1,5-2,5	modrá	4	18 0144
100	1,5-2,5	modrá	5	18 0146
100	1,5-2,5	modrá	6	18 0148
100	4-6	žlutá	4	18 0160
100	4-6	žlutá	5	18 0162
100	4-6	žlutá	6	18 0164
100	4-6	žlutá	8	18 0166
100	4-6	žlutá	10	18 0168
100	10	červená	5	18 0170
100	10	červená	6	18 0172
100	16	modrá	6	18 0174
100	16	modrá	8	18 0176



Lisovací kabelový kolík

100	0,1-0,4	žlutá	1	18 0220
100	0,5-1	červená	1,9	18 0222
100	1,5-2,5	modrá	1,9	18 0224
100	4-6	žlutá	2,7	18 0226
100	10	červená	4,3	18 0227
100	16	modrá	5,5	18 0228



balení

obj. č.