

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26

Provedení	Bal.	Obj. č. CIMCO
-----------	------	---------------

VRTÁKY A SEKÁČE



SADA SPIRÁLOVÝCH VRTÁKŮ, HSS-R, 19 KUSŮ

V plastové kulaté krabičce, válcované vrtáky, HSS, podle DIN 338.

Počet	ø mm	Odstupňování po mm	Bal.	Obj. č.
19	1 - 10	0,5	1	20 1320



DÍLENSKÝ ZÁSOBNÍK SPIRÁLOVÝCH VRTÁKŮ, HSS-R

V kovovém pouzdře, válcované vrtáky, HSS, dle DIN 338, 170 kusů, po 0,5 mm.

Po 10 kusech 1,0–8,0 mm a po 5 kusech 8,5–10,0 mm	1	20 1340
---	---	---------

★ NEPRODÁVÁNĚJŠÍ ★



SADA SPIRÁLOVÝCH VRTÁKŮ, HSS-R/HSS-PG

Podle DIN 338, ve vysoce stabilním plastovém pouzdru s lištou pro každý vrták.

Počet	ø mm	Odstupňování po mm	Bal.	Obj. č.
Válcované vrtáky, HSS-R				
19	1 - 10	0,5	1	20 1352
25	1 - 13	0,5	1	20 1354

Broušené vrtáky, HSS-PG, bez povrchové úpravy

19	1 - 10	0,5	1	20 1358
25	1 - 13	0,5	1	20 1360



SADA VRTÁKŮ DO KAMENE A BETONU, 7 KUSŮ

Pro přikleповé vrtačky a akumulátorové šroubováky. S kulatým dřikem a čtyřnásobnou spirálou pro rychlé odvádění prachu. Hroty z tvrdokovu, velmi kvalitní letované. V praktické plastové krabičce.

Průměr x délka vrtáku v mm

4 x 75 / 5 x 90 / 6 x 100 / 6 x 100 / 8 x 120 / 10 x 120 / 12 x 150 mm	1	20 1380
--	---	---------



SADA PŘÍKLEPOVÝCH VRTÁKŮ SDS-PLUS, 7 KUSŮ

Vybavená vrtáky z naší řady 20 8300 (viz dále), v pevném plastovém pouzdru.

Průměr x délka vrtáku v mm

5 x 110 / 6 x 110 / 6 x 160 / 8 x 110 / 8 x 160 / 10 x 160 / 12 x 160	1	20 1395
---	---	---------

SPIRÁLOVÉ VRTÁKY, HSS-R

Podle DIN 338 / HSS typ N, válcové krátké, pravořezné, válcované provedení.

ø mm	Celková délka	Délka spirály	Bal.	Obj. č.
1,0	34	12	1	20 0314
1,5	40	18	1	20 0324
2,0	49	24	1	20 0334
2,4	57	30	1	20 0342
2,5	57	30	1	20 0344
2,8	61	33	1	20 0350
3,0	61	33	1	20 0354
3,1	65	36	1	20 0356
3,2	65	36	1	20 0358
3,3	65	36	1	20 0360
3,5	70	39	1	20 0364
4,0	75	43	1	20 0373
4,1	75	43	1	20 0374
4,2	75	43	1	20 0375
4,5	80	47	1	20 0379
4,8	86	52	1	20 0383
5,0	86	52	1	20 0385
5,1	86	52	1	20 0386
5,2	86	52	1	20 0387
5,5	93	57	1	20 0391

