

Provedení

Bal.

Obj. č. CIMCO

**KORUNKY**

Upnutí		Pro korunku 14–30 mm	Pro korunku 32–152 mm	HSS středový vrták
				
9,5 mm HSS		20 7580	20 7581	20 7590
11 mm HSS		/	20 7584	
11 mm HSS s pojistnou maticí		/	20 7586	
SDS-Plus		20 7588	20 7589	

**BIMETALOVÁ KORUNKA S OZUBENÍM VARIO**

Variabilní rozteč zubů (4–6 zubů na palec) zaručuje vrtání bez zadrhávání. Korunky s montážním závitem, od  $\varnothing$  32 mm další otvory pro unašeče. Pro efektivní vrtání do oceli, litiny, nerezové oceli, mědi, barevných kovů, tvrdého i měkkého dřeva, sádrokartonu a dalších materiálů. Délka runky 50 mm, max. hloubka vrtání 40 mm, montážní závit M16.

Pro upínací dříky (obj. č. CIMCO 20 7580 a 20 7588).

 $\varnothing$  mm

14	1	20 7414
16	1	20 7416
17	1	20 7417
19	1	20 7419
20	1	20 7420
21	1	20 7421
22	1	20 7422
24	1	20 7424
25	1	20 7425
27	1	20 7427
29	1	20 7429
30	1	20 7430

