

	Provedení	Velikost v mm	Bal.	Obj. č. CIMCO
--	-----------	---------------	------	---------------

## BIMETALOVÁ KORUNKA S OZUBENÍM VARIO

Variabilní rozteč zubů (4–6 zubů na palec) zaručuje vrtání bez zadrhávání. Korunky s montážním závitem, od  $\varnothing$  32 mm další otvory pro unašeče. Pro efektivní vrtání do oceli, litiny, nerezové oceli, mědi, barevných kovů, tvrdého i měkkého dřeva, sádkartonu a dalších materiálů. Délka runky 50 mm, max. hloubka vrtání 40 mm, montážní závit M16.

Pro upínací dřívky (obj. č. CIMCO 20 7580 a 20 7588).



$\varnothing$ mm			
32		1	20 7432
35		1	20 7435
37		1	20 7437
38		1	20 7438
40		1	20 7440
41		1	20 7441
43		1	20 7443
44		1	20 7444
45		1	20 7445
46		1	20 7446
48		1	20 7448
50		1	20 7450
51		1	20 7451
52		1	20 7452
54		1	20 7454
55		1	20 7455
57		1	20 7457
59		1	20 7459
60		1	20 7460
64		1	20 7464
65		1	20 7465
67		1	20 7467
68		1	20 7468
70		1	20 7470
73		1	20 7473
75		1	20 7475
76		1	20 7476
79		1	20 7479
83		1	20 7483
86		1	20 7486
89		1	20 7489
92		1	20 7492
95		1	20 7495
98		1	20 7498
100		1	20 7500
102		1	20 7502
105		1	20 7505
111		1	20 7511
114		1	20 7514
121		1	20 7521
127		1	20 7527
140		1	20 7540
146		1	20 7546
152		1	20 7552

★ NEJPRODÁVANĚJŠÍ ★



## BIMETALOVÝ DĚROVAČ PRO INSTALAČNÍ KRABICE

Kompletní s upínacím dřívkem (obj. č. CIMCO 20 7584), středovým vrtákem (obj. č. CIMCO 20 7590) a vytlačovací pružinou (obj. č. CIMCO 20 7596).

	68	1	20 7562
--	----	---	---------

Navíc se zapouštěcím dílem (obj. č. CIMCO 20 7598)

	68	1	20 7563
--	----	---	---------

