

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

ŠROUBOVÝ DĚROVAČ DIAMANT

Inovativní prostřihovací raznice se třemi řeznými hroty: Odpad z děrování je rozdělen na tři kusy. Vhodné pro: Ocelový plech (ST 37), plast a hliník. Ovládání: Ručně a hydraulicky.

Průměr otvoru (mm)	Tloušťka materiálu (mm)	Jmenovitý rozměr, metrický (mm)	Jmenovitý rozměr PG	Rozměr v palcích	Rozměr šroubu (mm)	Průměr předvrtání (mm)						
							Raznice + matrice, tažný šroub s kuličkovým ložiskem	Raznice				
12,5	1,5	12	7	1/2"	6,0x 40,0	6,5	13 2500	13 2542	13 2544	135012	135010	
15,2	2,0		9		9,5x 50,0	10,0	13 2518	13 2552	13 2566	13 5002	13 5000	
16,2	2,0	16			9,5x 50,0	10,0	13 2502	13 2552	13 2568			
18,6	2,0		11		9,5x 50,0	10,0	13 2520	13 2554	13 2570			
20,4	2,0	20	13		9,5x 50,0	10,0	13 2504	13 2556	13 2572			
22,5	2,0		16	7/8"	9,5x 50,0	10,0	13 2524	13 2558	13 2574			
25,4	2,0	25		1"	9,5x 50,0	10,0	13 2506	13 2560	13 2576			
28,3	2,0		21		9,5x 50,0	10,0	13 2526	13 2562	13 2578			
30,5	2,0			1-7/32"	9,5x 50,0	10,0	13 2536	13 2564	13 2580			
32,5	3,0	32			19,0x 55,0	20,4*	13 2508	13 2586	13 2590			
37,0	3,0		29		19,0x 55,0	20,4*	13 2528	13 2588	13 2592			
40,5	3,0	40			19,0x 75,0	20,4*	13 2510	13 2598	13 2610			
47,0	3,0		36		19,0x 75,0	20,4*	13 2530	13 2600	13 2612			
50,5	3,0	50			19,0x 75,0	20,4*	13 2512	13 2602	13 2614			
54,0	3,0		42	2-1/8"	19,0x 75,0	20,4*	13 2532	13 2604	13 2616			
60,0	3,0		48		19,0x 75,0	20,4*	13 2534	13 2606	13 2618			
63,5	3,0	63		2-1/2"	19,0x 75,0	20,4*	13 2514	13 2608	13 2620			

* 1. Předvrtání: \varnothing 10,0 mm 2. Předděrování: \varnothing 20,4 mm

ŠROUBOVÝ DĚROVAČ DIAMANT - VA

Inovativní prostřihovací raznice se třemi řeznými hroty: Odpad z děrování je rozdělen na tři kusy. Vhodné pro: Nerezová ocel (VA), ocelový plech (ST 37), plast a hliník. Ovládání: Ručně a hydraulicky. (Doporučujeme použití hydrauliky).

Průměr otvoru (mm)	Tloušťka materiálu (mm)	Jmenovitý rozměr, metrický (mm)	Jmenovitý rozměr PG	Rozměr v palcích	Rozměr šroubu (mm)	Průměr předvrtání (mm)						
							Raznice + matrice, tažný šroub s kuličkovým ložiskem	Raznice				
15,2	2,5		9		11,1 x 60,0	11,5	13 2714	13 2734	13 2746	13 5016	13 5014	
16,2	2,5	16			11,1 x 60,0	11,5	13 2700	13 2736	13 2748			
18,6	2,5		11		11,1 x 60,0	11,5	13 2716	13 2738	13 2750			
20,4	2,5	20	13		11,1 x 60,0	11,5	13 2702	13 2740	13 2752			
22,5	2,5		16	7/8"	11,1 x 60,0	11,5	13 2720	13 2742	13 2754			
25,4	2,5	25		1"	11,1 x 60,0	11,5	13 2704	13 2744	13 2756			
28,3	3,5		21		19,0 x 55,0	20,4*	13 2722	13 2758	13 2766			
30,5	3,5			1-7/32"	19,0 x 55,0	20,4*	13 2732	13 2760	13 2768			
32,5	3,5	32			19,0 x 55,0	20,4*	13 2706	13 2762	13 2770			
37,0	3,5		29		19,0 x 55,0	20,4*	13 2724	13 2764	13 2772			
40,5	3,5	40			19,0 x 75,0	20,4*	13 2708	13 2774	13 2786			
47,0	3,5		36		19,0 x 75,0	20,4*	13 2726	13 2776	13 2788			
50,5	3,5	50			19,0 x 75,0	20,4*	13 2710	13 2778	13 2790			
54,0	3,5		42	2-1/8"	19,0 x 75,0	20,4*	13 2728	13 2780	13 2792			
60,0	3,5		48		19,0 x 75,0	20,4*	13 2730	13 2782	13 2794			
63,5	3,5	63		2-1/2"	19,0 x 75,0	20,4*	13 2712	13 2784	13 2796			

* 1. Předvrtání: \varnothing 11,5 mm 2. předděrování: \varnothing 20,4 mm

Poradenství a objednávky na tel. č. +420 353 540 200, e-mail: info@cimco.cz