

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26

Provedení	Velikost v mm	Bal.	Obj. č. CIMCO
-----------	---------------	------	---------------



INSTALATÉRSKÉ KLEŠTĚ

Podle DIN ISO 8976, s prostrčeným kloubem, samosvorné, s vroubkovaným vybráním, vyrobeno z chrom-vanadiové oceli.



S kryty rukojetí	250 mm (10")	1	10 1224
------------------	--------------	---	---------



INSTALATÉRSKÉ KLEŠTĚ FASTGRIP

Podle DIN ISO 8976 s rychlým nastavením na velikost součástky pomocí tlačítka. Hladké, super jemné nastavení pomocí 12 aretačních bodů. Ergonomicky tvarované pro maximální přenos síly, samosvorné, úspora energie a protiskluzové provedení. S prostrčeným kloubem a dvojitou oporou. Indukčně kalené vroubky čelistí a bezpečnostní ochrana sevření. Vysoce kvalitní temperování. Maximální rozevření 37 mm, hmotnost 392 g.

	240	1	10 1230
--	-----	---	---------



KLEŠŤOVÝ KLÍČ POWERGRIP

Rovnoběžně úchopné kleště s praktickým nastavením pomocí tlačítka. Pro práci s rovnoběžnými hranami a plochými součástkami, jako jsou matice, šrouby, kabelové průchodky a tenké plechy. Vysoký převodový poměr pro znatelnou podporu síly ruky. Ergonomicky tvarované a mimořádně odolné. Kloub bez vůle s plynulým a jemným nastavením. Chromované s rukojetí s izolací vytvořenou ponořením.

Provedení	Rozevření	Hmotnost		
180 mm	36 mm	275 g	1	10 1241
250 mm	46 mm	490 g	1	10 1239
300 mm	60 mm	640 g	1	10 1243



STRANOVÝ KLÍČ EXPRESS

Vídlíkový klíč s klíčem M10 na násadě.

SW 17-19		1	11 4011
----------	--	---	---------



INSTALATÉRSKÝ KŘÍŽOVÝ KLÍČ

S odsazenými plochami, vhodný pro všechny výrobky. Pro prodloužení armatur 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1", se závitem pro tyčové šrouby M10 + M12.

		1	11 4120
--	--	---	---------



RÁČNA

S vnitřním čtyřhranem 1/2", pro stupňový klíč (obj. č. CIMCO 11 4000). Lze ji tedy použít jako běžnou ráčnu pro nástrčkové klíče.



		1	11 4001
--	--	---	---------



STUPŇOVÝ KLÍČ

Pro šestihyany s výstupkem a dvanáctihyany, pro montáž ventilů a šroubových spojů se čtyřhranem 3/8"-1", 1/2".

		1	11 4000
--	--	---	---------