

Provedení	Velikost mm	Bal.	Obj. č. CIMCO
-----------	-------------	------	---------------

## KONTAKTNÍ PÁJECÍ PASTA

Podle DIN EN 29454-1 1.1.2.C, pro pájení v elektrotechnice, elektronice a elektroinstalaci.

Dóza 50 g	1	15 0240
-----------	---	---------



## ODSÁVAČKA CÍNU

Ideální pro opravy desek plošných spojů a elektronických součástek, v profesionální průmyslové kvalitě s velmi vysokým, konstantním sacím výkonem a velkou hliníkovou komorou na pájku, nízká hmotnost (pouze 65 g), s tenkým, antistatickým pájecím hrotem vyrobeným z Teflonu.

195	1	15 0300
-----	---	---------



## ELEKTRICKÁ PÁJKA

220 V, s plastovou rukojetí, připojovacím kabelem o délce 1,5 m se zástrčkou typu Schuko, výměnné měděné pájecí hroty.

Watt	Tepl. páj. hrotu.	Doba ohřevu ca	Průměr hrotu v mm		
15	370 °C	1,5 min	5, rovný	1	15 0448
Náhradní pájecí hrot pro 15 0448				1	15 0449
30	410 °C	1,5 min	5, rovný	1	15 0600
Náhradní pájecí hrot pro 15 0600				1	15 0601
60	460 °C	2,0 min	7, zakřivený	1	15 0453
Náhradní pájecí hrot pro 15 0453				1	15 0457
80	480 °C	2,5 min	7, zakřivený	1	15 0602
Náhradní pájecí hrot pro 15 0602				1	15 0603
100	500 °C	2,5 min	7, zakřivený	1	15 0456
Náhradní pájecí hrot pro 15 0456 + 15 0453				1	15 0457



## ODKLÁDACÍ STOJAN PRO ELEKTRICKÉ A PLYNOVÉ PÁJKY

S miskou na čisticí houbičku.

80 x 110 mm	1	15 0301
-------------	---	---------



## ELEKTRICKÁ PISTOLOVÁ PÁJKA

220 V, s osvětlením pájeného spoje, s Euro zástrčkou.

Watt	Tepl. páj. hrotu.	Doba ohřevu ca		
100	400 °C	0,2 min	1	15 0700
Náhradní hrot			1	15 0702



## SADA PRO PÁJENÍ PLYNEM, 10 KUSŮ

Na butan do zapalovače. Pro náročné pájení bez neskladných kabelů, všude tam, kde není možné napájení, např. v místech instalace, servisu a oprav. Díky různým výměnným nástavcům je vhodná i pro tepelné smršťování, mikrosvařování a pro řezání plastových fólií a desek. S elektronickým zapalováním, výkon plynule nastavitelný, teploty s otevřeným plamenem až 1300 °C, pájení až 500 °C, tepelné smršťování až 500 °C, doba hoření cca 60 min. V praktickém úložném a přepravním kufříku z nárazuvzdorného plastu s okénkem.

Složení sady (po 1 kusu):

- Plynová pájka s uzavíracím krytem a aretací 15 0810
- Pájecí hrot přímý ostrý 15 0820
- Pájecí hrot 3 mm zkosený na jedné straně (eliptický tvar) 15 0821
- Pájecí hrot 3,5 mm oboustranně zkosený (tvar sekáče) 15 0822
- Horký nůž o šířce čepele 12,5 mm pro řezání a tvarování plastů a tuhých pěnových materiálů 15 0826
- Tepelný reflektor pro tepelné smršťování 15 0828
- Tryska hořáku ø 3,5 mm pro mikrosvařování 15 0824
- Klíče 7 mm a 8 mm pro montáž pájecího hrotu
- Čisticí houbička v nádobce na houbičku 40 x 40 mm
- Podrobný návod k obsluze

10dílná sada plynové pájky	275 x 160 x 45 mm	1	15 0800
Samostatná plynová pájka	235 x 27 mm	1	15 0810



★ NEJPRODÁVANĚJŠÍ ★