

| Provedení | Velikost | Bal. | Obj. č. CIMCO |
|-----------|----------|------|---------------|
|-----------|----------|------|---------------|



### DIGITÁLNÍ PÁJECÍ STANICE 60 W

Primární napětí 230 V / 60 W, s pájkou pro práci na citlivých elektronických součástkách. Ultra rychlý ohřev díky vysoce účinnému topnému tělesu (30 s na 350 °C). Displej s praktickým digitálním ukazatelem teploty. Držák na pájku pro bezpečné uložení, včetně pájecí houbičky.

Rozměry D 160 x Š 123 x V 114 mm, hmotnost 1,9 kg.

| Watt | Tepl. páj. hrotu. | Doba ohřevu ca | Průměr hrotu v mm |   |         |
|------|-------------------|----------------|-------------------|---|---------|
| 60   | 50 - 480 °C       | 30 Sek.        | 4                 | 1 | 15 0730 |

### ČISTICÍ SPREJE

#### ČISTIČ PLASTŮ

Čistí a odmašťuje plasty, je ideální pro přípravu povrchu při lepení citlivých plastů, pryže nebo lakovaných povrchů, odpařuje se beze zbytku.

|        |  |   |  |         |
|--------|--|---|--|---------|
| 500 ml |  | 1 |  | 15 1138 |
|--------|--|---|--|---------|

#### ČISTIČ A ODMAŠŤOVAČ

Čistič a odmašťovač na všechny kovy, sklo, keramiku a většinu plastů. Čistí elektrické kontakty, kotle a hořáky, brzdy, spojky, motory, převody atd. od ulpívajících nečistot jako je olej, tuk, dehet, vosk, silikon a zbytky lepidel, má odmašťovací účinek.

|        |  |   |  |         |
|--------|--|---|--|---------|
| 500 ml |  | 1 |  | 15 1150 |
|--------|--|---|--|---------|

#### ČISTIČ OBRAZOVEK TFT/LCD

Pro spolehlivé odstranění nečistot, prachu, mastnoty a nikotinu. Zanechává antistatický efekt, který dlouhodobě chrání povrch před znečištěním. Vhodný také pro citlivé plastové a skleněné povrchy. Použití pro ploché a plazmové obrazovky, počítače, notebooky.

|        |  |   |  |         |
|--------|--|---|--|---------|
| 200 ml |  | 1 |  | 15 1151 |
|--------|--|---|--|---------|

#### PĚNA MULTI

Výkonný univerzální čistič, zcela biologicky odbouratelný. Čistí všechny kovy, skleněné a plastové díly bez zanechání zbytků, odstraňuje hmyz, šmouhy, filmy nečistot, osvěžuje matné a zašlé plasty, zabraňuje lepení a zamrzání pryžových těsnění atd.

|        |  |   |  |         |
|--------|--|---|--|---------|
| 400 ml |  | 1 |  | 15 1152 |
|--------|--|---|--|---------|

### TECHNICKÉ SPREJE

#### ALLROUND SPREJ AT 44 S PTFE

Jeden výrobek chrání proti korozi, čistí, maže, vytěšňuje vodu a konzervuje povrchy. Vytěšňuje vlhkost z elektrického vedení, zabraňuje svodovým proudům, uvolňuje zadřené šrouby atd., eliminuje skřípání a vrzání, čistí povrchy. Zanechává velmi tenký film, který nelepí a nepřitahuje prach.

|        |  |   |  |         |
|--------|--|---|--|---------|
| 400 ml |  | 1 |  | 15 1000 |
|--------|--|---|--|---------|

#### PTFE SPREJ

Suché, čisté, pevně přilnavé a trvale suché mazivo bez tuků. Odpuzuje nečistoty, prach a vodu. Odolné vůči korozivním chemikáliím a olejům. Teplotní odolnost od -180 °C do +250 °C.

|        |  |   |  |         |
|--------|--|---|--|---------|
| 400 ml |  | 1 |  | 15 1002 |
|--------|--|---|--|---------|



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26