

Provedení	Pro průřez v mm ²	Velikost v mm	Bal.	Obj. č. CIMCO
-----------	------------------------------	---------------	------	---------------

LISOVACÍ KLEŠTĚ NA TRUBKOVÁ KABELOVÁ OKA A SPOJKY „STANDARDNÍHO PŘEVEDENÍ“

S pákovým ovládním, s aretací (uvolnění v tlakovém bodu).

Zalisování trnem	0,75 - 16	R	325	1	10 1902
------------------	-----------	---	-----	---	---------

S vestavěnými, otočnými profilovými koly, s pákovým převodem.

Vrubové zalisování	6 - 50	R	F	600	1	10 1870
Vrubové zalisování	50 - 120	R	F	970	1	10 1872
Vrubové zalisování	120 - 240	R	F	975	1	10 1874
Šestihřanné zalisování	6 - 50	R		390	1	10 1882
Šestihřanné zalisování	10 - 120	R		650	1	10 1880
Šestihřanné zalisování	16 - 95	R		530	1	10 1884
Šestihřanné zalisování	25 - 150	R		650	1	10 1885



★ NEJPRODÁVANĚJŠÍ ★

LISOVACÍ KLEŠTĚ NA KABELOVÁ OKA A SPOJKY PODLE DIN 46235/46267

S vestavěnými, otočnými profilovými koly, s pákovým převodem.

Šestihřanné zalisování	6 - 50	D		390	1	10 1883
Šestihřanné zalisování	16 - 95	D		650	1	10 1886
Šestihřanné zalisování	25 - 150	D		650	1	10 1888



MECHANICKÉ LISOVACÍ KLEŠTĚ DO 60 KN (185 MM²)

Vhodné pro lisování spojovacího materiálu do maximálního průřezu vodiče 185 mm².

Pro výměnné čelisti podle DIN 48083, list 1, lehká, kompaktní konstrukce, plynule nastavitelné teleskopické rukojeti (celková délka 580-830 mm), hlava ve tvaru C, otočná o 360°, bez lisovacích čelistí, lisovací síla: 60 kN, max. zdvih: 20 mm.

Dodatečně dostupné čelisti / oblast použití

Trubková kabelová oka a spojky „standardního provedení“

Lisovací kabelová oka a spojky DIN 46235 / DIN 46267 část 1

Hliníková kabelová oka a spojky

Kulaté čelisti pro Al a Cu sektorové vodiče 10sm-240se / 185sm

Lisovací kabelová oka DIN 46234 / kolíková kabelová oka DIN 46230

Dutinky

Dvojitě dutinky

Střížná čelist

Lisovací čelisti viz katalog strana 272 a násl.

Další čelisti jsou k dispozici na vyžádání

Pro průřez (mm²):

6-185

6-185

10-185

10-70

10-95

2 x 4 - 2 x 16

ø 18 mm

	1	10 1867
--	---	---------



MECHANICKÉ LISOVACÍ KLEŠTĚ DO 60 KN (300 MM²)

Vhodné pro lisování spojovacího materiálu do maximálního průřezu vodiče 300 mm².

Lhká, kompaktní konstrukce, plynule nastavitelné teleskopické rukojeti (celková délka 560-860 mm), sklopná lisovací hlava otočná o 360°, bez lisovacích čelistí, lisovací síla: 60 kN, max. zdvih: 19 mm.

Dodatečně dostupné čelisti / oblast použití

Trubková kabelová oka a spojky „standardního provedení“

Lisovací kabelová oka a spojky DIN 46235 / DIN 46267 část 1

Hliníková kabelová oka a spojky

Kulaté čelisti pro Al a Cu sektorové vodiče 10sm-300se / 240sm

Lisovací kabelová oka DIN 46234 / kolíková kabelová oka DIN 46230

Dutinky

Dvojitě dutinky

Lisovací čelisti viz katalog strana 273 a násl.

Další čelisti jsou k dispozici na vyžádání

Pro průřez (mm²):

6-300

6-300

10-300

10-70

10-240

2 x 4 - 2 x 16

	1	10 1868
--	---	---------

