

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Provedení

Pro průřez v mm²

Bal.

Obj. č. CIMCO

LISOVACÍ ČELISTI


K NÁSTROJŮM 10 1867 A 10 6650

Pro trubková kabelová oka a spojky „standardního provedení“.

Šestihranné zalisování, šířka zalisování 5 mm.

mm²

6	R	1 pár	10 5300
10	R	1 pár	10 5302
16	R	1 pár	10 5304
25	R	1 pár	10 5306
35	R	1 pár	10 5308
50	R	1 pár	10 5310
70	R	1 pár	10 5312
95	R	1 pár	10 5314
120	R	1 pár	10 5316
150	R	1 pár	10 5318
185	R	1 pár	10 5320




Pro lisovací kabelová oka a lisovací spojky DIN 46235/46267.

Šestihranné zalisování, šířka zalisování 5 mm.

mm²

Index podle DIN

6	5	D	1 pár	10 5330
10	6	D	1 pár	10 5332
16	8	D	1 pár	10 5334
25	10	D	1 pár	10 5336
35	12	D	1 pár	10 5338
50	14	D	1 pár	10 5340
70	16	D	1 pár	10 5342
95	18	D	1 pár	10 5344
120	20	D	1 pár	10 5346
150	22	D	1 pár	10 5348
185	25	D	1 pár	10 5350




Pro hliníková kabelová oka a spojky DIN 46329 a podobné.

Šestihranné zalisování, šířka zalisování 7 mm.

mm²

Index podle DIN

10	10	AL	1 pár	10 5360
16-25	12	AL	1 pár	10 5362
35	14	AL	1 pár	10 5364
50	16	AL	1 pár	10 5366
70	18	AL	1 pár	10 5368
95-120	22	AL	1 pár	10 5370
150	25	AL	1 pár	10 5372
185	28	AL	1 pár	10 5374



Pro kulaté zalisování plných i slanéých Al a Cu sektorových vodičů, pro 3 a 4 sektorové vodiče (120° a 90°).

Šířka kulatého zalisování 19,5 mm.

mm²

Index podle DIN

sm (slanéěné vodiče)

se (pevněé vodiče)

10	-	RU	1 pár	10 5392
16	-	RU	1 pár	10 5394
25	35	RU	1 pár	10 5396
35	50	RU	1 pár	10 5398
50	70	RU	1 pár	10 5400
70	95	RU	1 pár	10 5402
95	120	RU	1 pár	10 5404
120	150	RU	1 pár	10 5406
150	185	RU	1 pár	10 5408
185	240	RU	1 pár	10 5410

