

Provedení	Bal.	Obj. č. CIMCO
-----------	------	---------------

OCELOVÁ STAHOVACÍ PÁSKA

Výrobena z nerezové oceli 316 (DIN 1.4401), s kuličkovým zámkem, odolná proti korozi a záření, antimagnetické, mimořádně odolná vůči vysokým teplotám (ocel -80 °C až +538 °C) a agresivním chemikáliím, tloušťka oceli 0,25 mm, spec. schválení UL. Pro použití ve strojích, vozidlech, signalizaci, na lodích a v hornictví, v potravinářském a chemickém průmyslu, v elektrárnách, metru, budovách, rozvaděčích, na vrtných plošinách atd.

Šířka mm	Délka mm	Kabelový svazek ø mm	Minimální pevnost v tahu					
			kp	N				
4,6	100	20	56	550	100	18 6000		
	125	27					100	18 6001
	150	44					100	18 6002
	200	50					100	18 6003
	290	75					100	18 6004
	360	102					100	18 6005
7,9	520	152	122	1200	25	18 6006		
	200	50			100	18 6010		
	290	75			100	18 6011		
	360	102			100	18 6012		
	520	152			25	18 6013		
	680	203			50	18 6014		
12,0	840	254	224	2200	25	18 6015		
	1000	318			25	18 6016		
	290	75			25	18 6020		
	360	102			25	18 6021		
	520	152			25	18 6022		
	680	203			25	18 6023		
	840	254	224	2200	25	18 6024		
	1000	318			25	18 6025		



S povlakem pro ochranu kabelu z epoxidové pryskyřice a polyesteru, bez halogenů, černá barva.

Šířka mm	Délka mm	Kabelový svazek ø mm	Minimální pevnost v tahu					
			kp	N				
4,6	100	20	56	550	100	18 6100		
	150	44					100	18 6102
	200	50					100	18 6103
	290	75					100	18 6104
	360	102					100	18 6105
	520	152					25	18 6106
7,9	200	50	122	1200	100	18 6110		
	290	75			100	18 6111		
	360	102			100	18 6112		
	520	152			25	18 6113		
	680	203			25	18 6114		
	840	254			25	18 6115		
12,0	1000	318	224	2200	25	18 6116		
	290	75			25	18 6120		
	360	102			25	18 6121		
	520	152			25	18 6122		
	680	203			25	18 6123		
	840	254			25	18 6124		
	1000	318	224	2200	25	18 6125		



NAPÍNACÍ NÁSTROJ

Výroběn z oceli, pro napínání ocelových vázacích pásek do šířky 12 mm, také s ochranným povlakem pro kabely, s otočným řezákem pro dělení pásky bez otřepů.

Délka v mm			
	205	1	10 1935

