

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26

Provedení	Velikost v mm	Bal.	Obj. č. CIMCO
-----------	---------------	------	---------------

ZNAČENÍ

SAMOLAMINOVACÍ KABELOVÁ POPISKA

Popisky na kabely pro snadné, rychlé a trvalé označení kabelů.

Čirá PV 006, samolepicí fólie z měkčeného PVC, tloušťka 0,08 mm. Chrání popisné pole před mechanickými vlivy. Popiska se skládá z patentované a průhledné přitlačné části, bílého popisovacího pole, průhledné ochranné části, teplotně odolná od -30 °C do +120 °C, trvalá lepicí síla, vysoká odolnost proti UV záření. Odolná vůči nečistotám, vodě, alkoholu a olejům na ropné bázi. Lze popisovat tužkou, kuličkovým perem, tiskárnou atd.

Balení v závěsném sáčku.




Popisné pole mm	Maximální průměr kabelu	Počet kusů v bloku	Délka mm	Bal.	Obj. č.
25 x 25	14	64	75	1	18 2650
25 x 25	38	32	150	1	18 2652
25 x 25	63	32	230	1	18 2654

Arch		Počet kusů v archu	Délka mm	Bal.	Obj. č.
13 x 21	7	40	37	1	18 2656
25 x 24	14	20	80	1	18 2658

ETIKETA PRO RUČNÍ POPIS

Samolepicí popisovatelné etikety ze žluté tkaniny pro označování elektrických systémů, pro popis zařízení, popisky ve skladu a označování předmětů. Snadno popisovatelné tužkou, kuličkovým perem i psacím strojem. Samolepicí tkanina napuštěná PVC ve žluté barvě s černým okrajem, tloušťka 0,15 mm.

Teplotní odolnost od -30 °C do +80 °C, dobrá přilnavost, odolnost proti stárnutí.



	Počet kusů na listu	Rozměry mm	Bal.	Obj. č.
	40	11 x 19	1	18 2660
	20	11 x 38	1	18 2662

KONTROLNÍ NÁLEPKA

Kontrolní nálepky jsou vydávány jako součást zajištění kvality (QA) podle EN ISO 9000 a násl., např. k zákonným kontrolám a prevenci nehod (UVV). To platí zejména pro sledování zkušebních zařízení, přístrojů a systémů, jakož i důležitých napájecích vedení (kabely, potrubí). Jsou dvě možnosti pro použití kontrolní nálepky: přímo na testované zařízení nebo na některý z nabízených základních štítků, které jsou na zařízení nalepeny. Termín zkoušky se označuje tužkou nebo vroubkovacími kleštěmi. Kontrolní nálepky se skládají z nepadělatelné fólie, tzn. z důvodu ochrany před zneužitím bude nálepka při pokusu o odstranění nenávratně zničena.

Vlastnosti fólie:

Na fólii lze psát tužkou, kuličkovým perem, fixem nebo psacím strojem. Má tloušťku 0,05 mm a odolává teplotám od -30 °C do +80 °C. Pevnost lepidla je vyšší než pevnost fólie. Při odstranění se trhá a je do značné míry odolná vůči stárnutí, povětrnostním vlivům i světlu. Je také odolná vůči vodě, mořské vodě, alkoholu, alifatickým rozpouštědlům a olejům a tukům na ropné bázi.

	Ø mm	Počet kusů v sešitku	Bal.	Obj. č.
Červený „blesk“	30	108	1	18 2670
Zelená „22“	20	108	1	18 2694
Modrá „23“	20	108	1	18 2695



NOVINKA!