

Vázací páska - černá

odolná proti UV záření

	tl. pásky [mm]	svazek ø [mm]	min. pevnost [kp]	v tahu [N]	rozměr d x š [mm]	
100	1,1	2-16	9	88	75 x 2,5	18 1860
100	1,1	2-24	9	88	100 x 2,5	18 1861
100	1,1	2-35	9	88	135 x 2,5	18 1862
100	1,1	2-42	9	88	160 x 2,5	18 1802
100	1,1	2-55	9	88	200 x 2,5	18 1863
100	1,1	2,5-36	18	176	140 x 3,5	18 1864
100	1,1	2,5-55	18	176	200 x 3,5	18 1804
100	1,2	2,5-80	18	176	280 x 3,5	18 1878
100	1,4	2,5-40	22	216	160 x 4,5	18 1865
100	1,4	3-45	22	216	180 x 4,5	18 1866
100	1,4	3-51	22	216	200 x 4,5	18 1867
100	1,5	5-70	22	216	250 x 4,5	18 1879
100	1,5	5-76	22	216	280 x 4,5	18 1868
100	1,5	5-101	22	216	360 x 4,5	18 1869
100	1,8	5-46	60	588	180 x 7,5	18 1871
100	1,8	5-64	60	588	240 x 7,5	18 1872
100	1,8	5-76	60	588	280 x 7,5	18 1877
100	1,8	5-101	60	588	360 x 7,5	18 1873
100	1,95	18-132	60	588	450 x 7,5	18 1874
100	1,95	20-160	60	588	540 x 7,5	18 1875
100	2,0	32-222	60	588	750 x 7,5	18 1876
50	2,0	20-235	80	784	780 x 9,0	18 1890
50	2,0	40-280	80	784	920 x 9,0	18 1891
50	2,0	50-375	80	784	1220 x 9,0	18 1894
50	2,0	10-140	110	1080	500 x 12,5	18 1892
50	2,0	40-225	110	1080	750 x 12,5	18 1893
50	2,0	40-300	110	1080	1000 x 12,5	18 1895



Vázací páska - černá


k připevnění kabelů do předvrtaného otvoru cca. ø 5 mm, široké spektrum využití hlavně v oblasti strojírenství, automobilového průmyslu atd.

100	max. 32	18	176	140 x 3,5	18 1850
-----	---------	----	-----	-----------	---------



Vázací páska - barevná

100	červená	2-24	9	88	100 x 2,5	18 1450
100	červená	2,5-36	18	176	140 x 3,5	18 1452
100	červená	3-51	22	216	200 x 4,5	18 1454
100	červená	5-76	22	216	280 x 4,5	18 1456
100	modrá	2-24	9	88	100 x 2,5	18 1460
100	modrá	2,5-36	18	176	140 x 3,5	18 1462
100	modrá	3-51	22	216	200 x 4,5	18 1464
100	modrá	5-76	22	216	280 x 4,5	18 1466
100	zelená	2-24	9	88	100 x 2,5	18 1470
100	zelená	2,5-36	18	176	140 x 3,5	18 1472
100	zelená	3-51	22	216	200 x 4,5	18 1474
100	zelená	5-76	22	216	280 x 4,5	18 1476
100	žlutá	2-24	9	88	100 x 2,5	18 1480
100	žlutá	2,5-36	18	176	140 x 3,5	18 1482
100	žlutá	3-51	22	216	200 x 4,5	18 1484
100	žlutá	5-76	22	216	280 x 4,5	18 1486



Teflonová páska

vysoká odolnost proti UV záření, radioaktivitě, působení kyselin, chemikálií, samozhášecí UL 94 V-O, provozní teplota -50°C až 155°C

100	46	100	186 x 4,8	18 1487
100	104	100	360 x 4,8	18 1488
100	85	320	338 x 7,0	18 1489



balení

obj. č.