

### Ocelová vázací páska - stříbrná

z ušlechtilé oceli, odolná proti korozi a chemikáliím, antimagnetická, provozní teplota -80°C až 538°C

	tl. pásky [mm]	svazek ø [mm]	min. pevnost [kp]	v tahu [N]	rozměr d x š [mm]	
100	0,25	20	56	550	100 x 4,6	18 6000
100	0,25	27	56	550	125 x 4,6	18 6001
100	0,25	44	56	550	150 x 4,6	18 6002
100	0,25	50	56	550	200 x 4,6	18 6003
100	0,25	75	56	550	290 x 4,6	18 6004
100	0,25	102	56	550	360 x 4,6	18 6005
25	0,25	152	56	550	520 x 4,6	18 6006
100	0,25	50	122	1200	200 x 7,9	18 6010
100	0,25	75	122	1200	290 x 7,9	18 6011
100	0,25	102	122	1200	360 x 7,9	18 6012
25	0,25	152	122	1200	520 x 7,9	18 6013
25	0,25	203	122	1200	680 x 7,9	18 6014
25	0,25	254	122	1200	840 x 7,9	18 6015
25	0,25	318	122	1200	1000 x 7,9	18 6016
25	0,25	75	224	2200	290 x 12,0	18 6020
25	0,25	102	224	2200	360 x 12,0	18 6021
25	0,25	152	224	2200	520 x 12,0	18 6022
25	0,25	203	224	2200	680 x 12,0	18 6023
25	0,25	254	224	2200	840 x 12,0	18 6024
25	0,25	318	224	2200	1000 x 12,0	18 6025

### Ocelová vázací páska - černá

100	0,25	20	56	550	100 x 4,6	18 6100
100	0,25	44	56	550	150 x 4,6	18 6102
100	0,25	50	56	550	200 x 4,6	18 6103
100	0,25	75	56	550	290 x 4,6	18 6104
100	0,25	102	56	550	360 x 4,6	18 6105
25	0,25	152	56	550	520 x 4,6	18 6106
100	0,25	50	122	1200	200 x 7,9	18 6110
100	0,25	75	122	1200	290 x 7,9	18 6111
100	0,25	102	122	1200	360 x 7,9	18 6112
25	0,25	152	122	1200	520 x 7,9	18 6113
25	0,25	203	122	1200	680 x 7,9	18 6114
25	0,25	254	122	1200	840 x 7,9	18 6115
25	0,25	318	122	1200	1000 x 7,9	18 6116
25	0,25	75	224	2200	290 x 12,0	18 6120
25	0,25	102	224	2200	360 x 12,0	18 6121
25	0,25	152	224	2200	520 x 12,0	18 6122
25	0,25	203	224	2200	680 x 12,0	18 6123
25	0,25	254	224	2200	840 x 12,0	18 6124
25	0,25	318	224	2200	1000 x 12,0	18 6125

### Vázací páska - bílá

velmi vysoká teplotní odolnost (až +130°C)

100	2,5-36	18	176	140 x 3,5	18 1710
100	3-51	22	216	200 x 4,5	18 1712
100	5-76	22	216	280 x 4,5	18 1713
100	5-101	22	216	360 x 4,5	18 1714
100	5-101	60	588	360 x 7,5	18 1716

### Vázací páska - černá

mrazuvzdorná (až -40°C), odolná proti UV záření

100	2,5-36	16	158	140 x 3,5	18 1720
100	3-51	20	194	200 x 4,5	18 1722
100	5-76	20	194	280 x 4,5	18 1723
100	5-101	20	194	360 x 4,5	18 1724
100	5-101	54	529	360 x 7,5	18 1726

balení

obj. č.



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15