

Provedení	Velikost v mm	Bal.	Obj. č. CIMCO
-----------	---------------	------	---------------

**PLOMBOVACÍ BOČNÍ ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ**

Vložený kloub s indukčně kaleným přesným břitem (asi 64 HRC), pro všechny dráty, včetně strunových drátů, z elektrotechnické oceli, s razídky o průměru 8 mm.



	160 (6")	1	10 0030
Náhradní razídko	8 mm ø	1	10 1732


**KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ 1000 V**

Podle DIN ISO 5746, vložený kloub,

s indukčně kaleným přesným břitem (asi 64 HRC), pro všechny dráty, také pro strunový drát, ze speciální nástrojové oceli, s mírně kónickými, ozubenými úchopovými plochami a ozubeným vybráním.



	160 (6")	1	10 0334
	180 (7")	1	10 0336
	200 (8")	1	10 0338

**ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ 1000 V**

Vložený kloub, s nastavovacím šroubem pro nastavení požadovaného průměru drátu nebo slaněného vodiče, pro plně a slaněné vodiče do průměru 5 mm, resp. 0,75 mm<sup>2</sup> až 6 mm<sup>2</sup>, s vnitřní otevírací pružinou.

	160 (6")	1	10 0686
--	----------	---	---------

**TELEFONNÍ KLEŠTĚ S ROVNÝMI ČELISTMI 1000 V**

Podle DIN ISO 5745, vložený kloub, s indukčně kaleným přesným

břitem (asi 60 HRC), s dlouhými, plochými čelistmi (jehlové kleště), ozubenými plochami čelistí a ozubeným vybráním, s břity pro tvrdé i měkké dráty.



	160 (6")	1	10 0214
	200 (8")	1	10 0216

**TELEFONNÍ KLEŠTĚ SE ZAHNUTÝMI ČELISTMI 1000 V**

Podle DIN ISO 5745, vložený kloub, čelisti zahnuté pod úhlem 45°,

s indukčně kaleným přesným břitem (asi 60 HRC), s dlouhými, plochými oválnými čelistmi (jehlové kleště), ozubenými plochami čelistí a ozubeným vybráním, s břity pro tvrdé i měkké dráty.



	160 (6")	1	10 0236
	200 (8")	1	10 0238

**PLOCHÉ KLEŠTĚ 1000 V (KLEŠTĚ S DLOUHÝMI ČELISTMI)**

Podle DIN ISO 5745, vložený kloub, dlouhé, ploché čelisti, délka čelisti 50 mm, vroubkované plochy čelistí.



	160 (6")	1	10 0024
--	----------	---	---------

**KLEŠTĚ S KULATÝMI ČELISTMI 1000 V (KLEŠTĚ S DLOUHÝMI ČELISTMI)**

Podle DIN ISO 5745, vložený kloub, dlouhé, kulaté čelisti, délka čelisti 50 mm, jemně vroubkované uchopovací plochy.



	160 (6")	1	10 0062
--	----------	---	---------

**INSTALATÉRSKÉ KLEŠTĚ**

Podle DIN ISO 8976, s prostrčeným kloubem, samosvorné na součásti, s vroubkovaným vybráním, z chrom-vanadové oceli.



Bez krytů rukojetí	250 (10")	1	10 1222
S krytů rukojetí	250 (10")	1	10 1224

