


	Velikost břitu (Š x V x D mm)	Celková délka v mm	Bal.	Obj. č. CIMCO
	VDE nástrčkový šroubovák			
	SW 5,5 x 125			11 7805
	SW 7 x 125			11 7807
	SW 8 x 125			11 7808
	SW 10 x 125			11 7810
	SW 13 x 125			11 7813
			1	11 7801

VDE SADA KOMBINOVANÝCH ŠROUBOVÁKŮ ELEKTRO-MEGA-DRIVE, 13 KUSŮ

VDE elektrikářský šroubovák pro šrouby s drážkou

2,5 x 0,4 x 75	11 7701
3,0 x 0,5 x 100	11 7702
4,0 x 0,8 x 100	11 7704
5,5 x 1,0 x 125	11 7705

VDE křížový šroubovák

PH 1 x 80	11 7731
PH 2 x 100	11 7732
PZ 1 x 80	11 7741
PZ 2 x 100	11 7742

VDE šroubovák TORX®

T 10	11 7910
T 15	11 7915
T 20	11 7920
T 25	11 7925

VDE fázová zkoušečka

(250 V AC)	11 1280
	1
	11 7000

FÁZOVÁ ZKOUŠEČKA

S průhlednou, rázuvzdornou plastovou rukojetí, testováno podle VDE.

Š mm	D mm	Testovací rozsah ve V	Velikost v mm		
3,0	65	120 – 250 VC	140	1	11 1280
3,0	100	120 – 250 VC	190	1	11 1288

FÁZOVÁ ZKOUŠEČKA

Ergonomická trojhranná rukojeť z průhledného a rázuvzdorného plastu, zakřivený podélný obrys optimalizuje přítlak, přídržná spona na rukojeti, vyrobeno podle aktuální normy DIN, testováno VDE/GS.

Š mm	D mm	Testovací rozsah ve V	Velikost v mm		
3,0	65	150 – 250 VC	155	1	11 1282

VDE SLIM ŠROUBOVÁK IZOLOVANÝ 1000 V

Úzká izolace břitu pro optimální přístup k hluboko uloženým šroubům. Podle IEC 60900, klasifikace VDE 0682, část 201. Jednotlivě testováno ve vodní lázni s testovacím napětím 10 000 V. Testováno GS. Ergonomický trojúhelníkový tvar rukojeti, odolný vůči benzínu, ředidlům a dalším chemickým rozpouštědlům.

VDE SLIM PLOCHÝ ŠROUBOVÁK

3,0 x 0,5	100	185	1	11 7760
3,5 x 0,6	100	185	1	11 7762
4,0 x 0,8	100	185	1	11 7764
5,5 x 1,0	125	220	1	11 7768
6,5 x 1,2	150	245	1	11 7770

VDE SLIM KŘÍŽOVÝ ŠROUBOVÁK PHILLIPS

PH 1	80	165	1	11 7777
PH 2	100	195	1	11 7779

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26



NOVINKA!



NOVINKA!