

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Velikost břitu (Š x V x D mm)

Bal.

Obj. č. CIMCO

SADA RÁČNOVÝCH ŠROUBOVÁKŮ, 18 KUSŮ

Sada ráčnových šroubováků vč. svinovacího pouzdra je inovativní výrobek pro utahování a povolování šroubů. Otočení šroubováku doprava či doleva lze libovolně zvolit, rukojeť lze nastavit do 3 pracovních úhlů (0°, 45° nebo 90°). Kombinovaný nástrojový nástavec umožňuje upevnění běžných šestihranných bitů a nástrčkových klíčů se čtvercovými úchyty pouhým posunem sklíčidla. Dvoudílná rukojeť zajišťuje neklouzávý povrch a práci bez únavy. Obsažených 12 bitů je bezpečně uloženo v rukojeti pro úsporu místa. 5 nástrčkových klíčů a samotný šroubovák jsou bezpečně uloženy v přepravní brašně.


NOVINKA!

V rozsahu dodávky je po jednom bitu:

- Šrouby s drážkou 2,5 x 0,4 mm, 4,0 x 0,8 mm
- Šrouby s křížovou hlavou Phillips PH 1, PH 2
- Šrouby s křížovou hlavou Pozidriv PZ 1, PZ 2
- Speciální šrouby s kombinovaným profilem PZ/FL 1, PZ/FL 2
- Šrouby se šestihrannou hlavou 4 mm, 5 mm
- Šrouby Torx® T 15, T 20
- Nástrčkové klíče: SW 7, SW 8, SW 10, SW 11, SW 13
- Přepravní rolovací brašna

1

11 4866



VDE SADA MOMENTOVÝCH ŠROUBOVÁKŮ, 9 KUSŮ

Točivý moment se nastavuje bez dalších nástrojů a lze jej měnit díky nastavitelnému aretovacímu mechanismu. Kroky nastavení po 0,02 Nm, hodnota točivého momentu je viditelná průhledným krytem stupnice. Jakmile je dosaženo daného momentu, ozve se jasně slyšitelné i citelné kliknutí. Omezovač točivého momentu působí při utahování i při povolování šroubu. Dvoudílná rukojeť má vyměnitelný držák čepele s uzamykacím systémem, vyměnitelné čepele kompletně izolované s bryňovaným břitem. Rukojeť šroubováku a vyměnitelné čepele jsou izolovány podle IEC 60900 až do 1000 V AC testovány na základě testů GS (zákonné normy týkající se bezpečnosti zařízení).

V rozsahu dodávky je vždy 1x:

- Vyměnitelná čepel pro šrouby s drážkou
3,0 x 0,4 x 100 mm
4,0 x 0,8 x 100 mm
5,5 x 1,0 x 100 mm
6,5 x 1,2 x 100 mm
- Vyměnitelná čepel pro křížové šrouby
PH 1 – PH 2 x 100 mm
PZ 1 – PZ 2 x 100 mm
- VDE rukojeť šroubováku
- Nylonová brašna

Utahovací moment 1–5 Nm, stupně nastavení po 0,02 Nm, 205 mm

1

11 4806

Vyměnitelné čepele pro šrouby s drážkou*

3,0 x 100	1	11 4870
4,0 x 100	1	11 4872
5,5 x 100	1	11 4874
6,5 x 100	1	11 4876

Vyměnitelné čepele pro šrouby s křížovou hlavou Phillips*

PH 1 x 100	1	11 4878
PH 2 x 100	1	11 4880

Vyměnitelné čepele pro šrouby s křížovou hlavou Pozidriv*

PZ 1 x 100	1	11 4882
PZ 2 x 100	1	11 4884

Vyměnitelné čepele pro kombinovaný profil*

PZ FL 1 x 100	1	11 4883
PZ FL 2 x 100	1	11 4885

Vyměnitelné čepele pro TORX®*

T 10 x 100	1	11 4886
T 15 x 100	1	11 4887
T 20 x 100	1	11 4889
T 25 x 100	1	11 4888

*Izolované vyměnitelné čepele, ostatní čepele na vyžádání.