

SADA SPECIÁLNÍCH ŠROUBOVÁKŮ VDE-SLIM

SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁKY VDE-SLIM S KOMBI PROFILEM

Úzká izolace hrotu pro optimální dosah na níže položené šrouby. Podle IEC 60900, Klasifikace VDE 0682, část 201. Každý kus odzkoušený ve vodní lázni s testovacím napětím 10.000 Volt. Odzkoušeno podle GS.

 1000 V
IEC 60900

- Všechny hroty vyrobené podle aktuálních norem DIN-ISO.
- Nízké opotřebení díky kvalitní oceli hrotu o tvrdosti 54 HRC.
- Frézované špičky hrotu zaručují přesné lícování s hlavou šroubu – i po delším použití.
- Zakulacená tříhranná rukojeť podporuje točivý úhel lidské ruky 120°.
- Odolné vůči benzínu, ředěným kapalinám a jiným chemickým ředidlům, odolné vůči UV, vhodné i do velmi nízkých teplot (do -40 °C).

CIMCO výrobek č. 11 7781

PZ FL 1 x 80 mm
11 7780

PZ FL 2 x 100 mm
11 7782



1 Šroubovák SLIM:
Izolace hrotu je jen tak široká jako hrot samotný. Tak je zaručený optimální dosah na šrouby.

2 Standardní šroubovák:
 Díky přesahu izolace jen obtížně dosáhne na níže položené šrouby.